

FICHA TECNICA

TINTE NATURA

Código: 309 **Grupo: Complementos**

DESCRIPCIÓN

Dispersión ultrafina en fase acuosa de pigmentos de gran solidez, con agentes tensoactivos aniónicos y no iónicos.

PROPIEDADES

* Gran poder de teñido.
* Rápida incorporación.
* Colores sólidos y nítidos.
* Total compatibilidad con pinturas al agua.

USOS

Interior - Exterior
Para la coloración de todo tipo de pinturas al agua, tales como esmaltes y barnices acrílicos al agua, pinturas plásticas, pintura a la cola, pinturas al temple, pinturas a la cal, etc

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Vehículo fijo Agentes tensoactivos aniónicos y no iónicos.
Pigmentos Pigmentos orgánicos e inorgánicos de gran solidez a la luz.
Disolvente Agua.

Color Según carta vigente.

Densidad Entre 1,03 y 1,47 gr/cc., según color
Viscosidad 67 KU ± 2

MODO DE EMPLEO

SISTEMA DE APLICACIÓN Agitar y homogeneizar perfectamente el colorante. Añadir a la pintura base en la proporción adecuada, (máximo 5% sobre la pintura base), mezclar y remover hasta su total incorporación y obtener un color homogéneo.

OBSERVACIONES La solidez a la luz de los colores estará condicionada a la calidad de la pintura base y a la cantidad de colorante incorporado. Para teñir pinturas que deben ir al exterior, consultar la carta de colores para seleccionar los colores de más resistencia a la luz.
Todos los colores son entremezclables, pudiéndose obtener una infinita gama de colores.

INFORMACIÓN ADICIONAL

Instrucciones de Seguridad Consultar etiquetado del envase.
Para más información solicitar la Ficha de Datos de Seguridad.

Tiempo de almacenaje 24 meses, desde su fabricación, en su envase original, sin abrir, bajo techado y a temperatura comprendida entre 5 y 35ºC.



Edición 04/2011
Esta edición anula las anteriores

Akzo Nobel Coatings, S.L. –Calle Feixa Llarga 14-20 – 08040 Barcelona España – Teléfono (93) 484.25.00*
Sociedad Unipersonal Ins.Reg.Mer. de Barcelona, F. 78, T. 37431, H. nº B-45052, Inscrip. 157º - N.I.F. B-08218158